

для больших площадей

## homakoll 164 PROF

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПВХ-ПОКРЫТИЙ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ

Клей предназначен для укладки клеевой ПВХ-плитки, гомогенного и гетерогенного коммерческого линолеума, ковровых напольных покрытий, спортивного линолеума.

Применяется на любых поверхностях, в том числе на невпитывающих воду основаниях.



- > для всех типов оснований: впитывающих и невпитывающих
- > идеален для клеевой ПВХ-плитки
- > рекомендован производителем Tarkett
- > большое рабочее время
- > высокая начальная липкость клеевого слоя

Упаковка: пластиковое ведро 1,3 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг.



для жилых помещений и детских комнат

## homakoll 222

КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ-ПЛИТКИ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ

Используется для приклеивания клеевой ПВХ-плитки и рулонных напольных покрытий на разных подосновах: вспененной, джутовой, войлочной и тканой.

- > для впитывающих оснований
- > для жилых помещений
- > безопасный
- > без запаха, на водной основе
- > прост в применении
- > подходит для полов с подогревом
- > обладает оптимальным временем для укладки покрытия



Упаковка: пластиковое ведро 1 кг, 3,5 кг, 6 кг, 12 кг.



для влажных помещений и на улице

## homakoll TILE 2K PU

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПВХ (LVT) ПЛИТКИ

Предназначен для приклеивания LVT/ ПВХ-плитки. Применяется в том числе во влажных помещениях (ванных, кухнях, балконах, открытых террасах и подобных местах). Для всех типов оснований (впитывающих и невпитывающих).

- > для любых типов оснований
- > рекомендован для влажных помещений: кухонь, ванных, балконов, открытых террас, бассейнов
- > атмосферостойкий – применим для дома и на улице
- > сверхпрочный и эластичный, долговечный
- > прост в применении, без запаха
- > подходит для полов с подогревом
- > морозостойкий
- > не содержит органических растворителей



Упаковка: комплект «А+В» 4,31 кг (в пластиковом ведре с вставкой). Компонент «В» внутри.



для укладки с возможностью быстрой замены

## homakoll 286

ФИКСАТОР ДЛЯ ГИБКИХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ

Клей идеален для фиксации замковой и клеевой ПВХ-плитки. Также подходит для приклеивания гибких напольных покрытий (виниловых и ковровых напольных плиток, рулонных ковровлинов на вспененной или вторичной подоснове, текстильных покрытий на войлочной основе).



- > для всех типов основания: впитывающих и невпитывающих
- > большое время для укладки
- > экономичный расход
- > обладает эффектом «скотча»: покрытие прочно фиксируется на сдвиг, но сохраняет возможность отрыва
- > позволяет легко заменять покрытия без повреждения основания
- > оптимальна при создании «мозаичных» (фигурных) композиций из гибких напольных покрытий
- > может применяться для фиксации декоративных или защитных ковровиков

Упаковка: пластиковое ведро 1 кг, 3кг, 5 кг, 10 кг.



подготовка оснований

## homakoll 05C Prof

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ, КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ

Грунтовка предназначена для обработки впитывающих оснований (бетонных, цементных стяжек, включая стяжки с подогревом, ангидритных стяжек) перед нанесением шпатлевок, самовыравнивающих смесей при подготовке полов, а также перед укладкой напольных покрытий.

Упаковка: пластиковая канистра 5 кг, 10 кг.



ПВХ-плитка - это очень прочный, твердый и одновременно эластичный материал. Покрытие отлично держит тепло и изолирует от внешних шумов. Не боится влаги, устойчиво к колебанию температур.

Помните, что перед укладкой следует подготовить пол. Он должно быть ровным, прочным сухим. Покрытие и клеевой состав следует заранее акклиматизировать. Укладка проводится при температуре не ниже +15°C и влажности не выше 75%.



homa® предлагает специализированную линейку продуктов для решения любых задач в укладке ПВХ-плитки:

- Для жилых помещений рекомендуется экологичный водно-дисперсионный **homaKoll 222**.
- Для коммерческих помещений применяется **homaKoll 164 PROF**.
- В сложных условиях с повышенной влажностью и в открытых помещениях используется **homaKoll Tile 2K PU**.
- Фиксатор **homaKoll 286** обеспечивает легкий демонтаж плашки без повреждения основания.
- Замковая ПВХ-плитка также укладывается на фиксатор, это позволяет добиться стойкости к сдвигу и возможности укладки на большие площади.

Chemical Engineering  
**homa**

клей  
фиксация



### Офис

г. Москва, ул. Привольная, д. 70

### Производство / Склад «Дзержинск»

Нижегородская область, г. Дзержинск,  
Промзона ОАО ДПО «Пластик», д. 74

### Производство / Склад «Щербинка»

г. Москва, г. Щербинка,  
Бутовский тупик, д. 1



ПВХ / LVT  
плитка

подготовка  
основания



☎ +7 (495) 781 66 83

✉ zakaz@homa.ru



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ  
**ПВХ-ПОКРЫТИЙ**